

Finder FIN SPD TYPE 1+2, 3FASE/4VAR.

€ 573,68

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Ja
Nom. spanning AC	230 V
Veiligheidsniveau L-N	1,5 kV
Signalering op apparaat	Optisch
DIN-grootte	4 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1,5 kV
Max. continuspanning AC	275 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	35 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	25 mm ²
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Nee
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	160
Veiligheidsniveau N-PE	1,5 kV
Aantal geleiders (excl. aarde)	4
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	30 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	60 kA
Kortsluitvastheid (Iscrr)	50 kA
Lekstroomvrij	Ja
Model	7P
Land van herkomst	Tsjechië (CZ)

