

Finder FIN SPD TYPE 2, 3FASE/4VAR.

€ 270,58

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Ja
Nom. spanning AC	230 V
Veiligheidsniveau L-N	1,2 kV
Signalering op apparaat	Optisch
Kortsluitvast	Nee
DIN-grootte	4 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1,2 kV
Max. continuspanning AC	275 V
Max. continuspanning DC	350 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meendraads)	35 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	25 mm ²
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Nee
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	160
Veiligheidsniveau N-PE	1,2 kV
Aantal geleiders (excl. aarde)	4
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	20 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	40 kA
Kortsluitvastheid (Iscrr)	50 kA
Uitvoering polen	3+N/PE
Netvorm	TN-S
Model	7P

