

Finder FIN SPD VERVANGENDE VARISTORMODULE

€ 102,93

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Ja
Nom. spanning AC	230 V
Veiligheidsniveau L-N	1,2 kV
Signalering op apparaat	Optisch
DIN-grootte	1 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1,2 kV
Max. continuspanning AC	275 V
Max. continuspanning DC	350 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	35 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	24 mm ²
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	160
Veiligheidsniveau N-PE	1,5 kV
Aantal geleiders (excl. aarde)	2
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	30 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	60 kA
Kortsluitvastheid (Iscrr)	50 kA
Model	7P
Land van herkomst	Tsjechië (CZ)



finder

7P.10.8.275.0012



RED: DEFECT

SPD **T1** **T2**

U_c : 275 V~

I_{imp} : 12,5 kA

I_n : 30 kA

I_{max} : 60 kA

U_p : <1,5 kV

IP20 160 A 



Made in EU

