

Finder FIN TIJDRELAIS 1W 16A 12...240VUC

€ 82,28

Nom. stroom	16 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	17,5 mm
Hoogte	88,8 mm
Diepte	56,5 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	12.000 - 240.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	12.000 - 240.000
Bedrijfsspanning bij DC	12.000 - 240.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	12.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	12.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	12.000 - 240.000 V
Breedte in module-eenheden	1
Max. inschakelstroom	30
Materiaal contactcoating	Geen (onbehandeld)
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Tijdbereik	0.100 - 86400.000 s
Bedieningstype	Digitaal met multifunctie
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Ja
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Ja
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met halfgeleideruitgang	Nee
Functie opkomvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Ja
Functie ster-driehoek	Nee

Functie afvalvertragend	Ja
Functie uitschakelwissend	Nee
Functie pulsformend	Ja
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	1
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Frontmontage	Nee
Model	80
Land van herkomst	Italië (IT)

