

Finder FIN TIJDRELAIS 2W 10A 125VUC

€ 63,51

Nom. stroom	10 A
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	20,6 mm
Hoogte	59,5 mm
Diepte	27,7 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Steekaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	106.000 - 137.500
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	106.000 - 137.500
Bedrijfsspanning bij DC	106.000 - 137.500
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	110.000 - 125.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	110.000 - 125.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	110.000 - 125.000 V
Max. inschakelstroom	20
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Tijdbereik	0.050 - 360000.000 s
Bedieningstype	Analoog met multifunctie
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt voor frontmontage	Nee
Met insteeksokkel	Ja
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Ja
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met halfgeleideruitgang	Nee
Functie opkomvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Ja
Functie ster-driehoek	Nee

Functie afvalvertragend	Nee
Functie uitschakelwissend	Nee
Functie pulsvormend	Nee
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	2
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Frontmontage	Nee
Model	85
Land van herkomst	Italië (IT)

