

Finder FIN TIJDRELAIS 2W 8A, 12...240VUC

€ 124,11

Nom. stroom	8 A
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	48 mm
Hoogte	79,5 mm
Diepte	48 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Steekaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	10.800 - 264.500
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	10.800 - 264.500
Bedrijfsspanning bij DC	10.800 - 264.500
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	12.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	12.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 48.000 V
Max. inschakelstroom	15
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Tijdbereik	0.000 - 5.000 s
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt voor frontmontage	Nee
Met insteeksokkel	Ja
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Ja
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Ja
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met halfgeleideruitgang	Nee
Functie opkomvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Ja
Functie ster-driehoek	Nee
Functie afvalvertragend	Nee

Functie uitschakelwissend	Nee
Functie pulsvormend	Nee
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	2
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Frontmontage	Nee
Model	88
Land van herkomst	Italië (IT)

