

# Finder FIN TIJDRELAIS 4W 7A 12VUC

€ 63,51

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Nom. stroom                                         | 7 A                      |
| Beschermingsgraad (IP)                              | IP40                     |
| Breedte                                             | 20,6 mm                  |
| Hoogte                                              | 59,5 mm                  |
| Diepte                                              | 27,7 mm                  |
| Uitvoering elektrische aansluiting                  | Steekaansluiting         |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz                       | 10.200 - 13.200          |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz                       | 10.200 - 13.200          |
| Bedrijfsspanning bij DC                             | 10.200 - 13.200          |
| Type stuurspanning                                  | AC/DC                    |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ                   | 12.000 - 12.000 V        |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ                   | 12.000 - 12.000 V        |
| Nom. stuurspanning Us bij DC                        | 12.000 - 12.000 V        |
| Max. inschakelstroom                                | 15                       |
| Materiaal contact                                   | Zilvernikkel (AgNi)      |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning               | AC/DC                    |
| Tijdbereik                                          | 0.050 - 360000.000 s     |
| Bedieningstype                                      | Analoog met multifunctie |
| Geschikt voor omegarailmontage                      | Nee                      |
| Compleet apparaat met sokkel                        | Nee                      |
| Bediening op afstand mogelijk                       | Nee                      |
| Geschikt voor frontmontage                          | Nee                      |
| Met insteeksokkel                                   | Ja                       |
| Geschikt als afstandsbediening                      | Nee                      |
| Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd  | Nee                      |
| Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd | Ja                       |
| Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel          | Nee                      |
| Klokfunctie, met puls beginnend, variabel           | Nee                      |
| Met halfgeleideruitgang                             | Nee                      |
| Functie opkomvertragend                             | Ja                       |
| Functie inschakelwissend                            | Ja                       |
| Functie ster-driehoek                               | Nee                      |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Functie afvalvertragend</b>                        | Nee         |
| <b>Functie uitschakelwissend</b>                      | Nee         |
| <b>Functie pulsvormend</b>                            | Nee         |
| <b>Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact</b> | 0           |
| <b>Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact</b>     | 0           |
| <b>Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact</b>   | 0           |
| <b>Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact</b>   | 0           |
| <b>Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact</b>       | 0           |
| <b>Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact</b>     | 4           |
| <b>Opsteekbaar op hulpcontactblok</b>                 | Nee         |
| <b>Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd</b> | Nee         |
| <b>Frontmontage</b>                                   | Nee         |
| <b>Model</b>                                          | 85          |
| <b>Land van herkomst</b>                              | Italië (IT) |





