


Finder FIN VERVANGENDE VARISTOR

€ 52,57

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	Op basiselement
Met meldcontact	Nee
Nom. spanning AC	230 V
Veiligheidsniveau L-N	1,2 kV
Signalering op apparaat	Optisch
Kortsluitvast	Nee
DIN-grootte	1 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1,2 kV
Max. continuspanning AC	275 V
Max. continuspanning DC	350 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Ja
Netvorm TN-C	Ja
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Ja
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	160
Veiligheidsniveau N-PE	1,2 kV
Aantal geleiders (excl. aarde)	1
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	20 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	40 kA
Kortsluitvastheid (Iscrr)	50 kA
Uitvoering polen	Overig
Netvorm	Overig
Model	7P
Land van herkomst	Tsjechië (CZ)



7P.20.8.275.0020



RED: DEFECT

SURGE
ARRESTER


T2

U_c 275 V~

I_n (8/20) 20 kA

I_{max} (8/20) 40 kA

$U_p \leq 1,35$ kV



Made in EU

