

Finder FIN VOEDING 12VDC 4,2A 50W

€ 90,06

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	70 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	88,8 mm
Diepte	56,6 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Opgenomen vermogen	86 VA
SIL conform IEC 61508	Geen
Breedte in module-eenheden	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Ja
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
1e Secundaire spanning	12.000 - 15.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Ja
Max. uitgangsstroom 1	4,6 A
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wandmontage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	110.000 - 240.000 V
Nom. voedingsspanning bij DC	220.000 - 220.000 V
Kortsluitvast	Ja
Inbouwbreedte	70 mm
Vermogensafgifte	55 W
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Nom. uitgangsspanning 1	12 V
Nom. uitgangsstroom 1	4,2 A
Inbouwhoogte	56,5 mm
Wandmontage	Nee
Directe montage mogelijk	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz	110.000 - 240.000 V
2e Secundaire spanning	12.000 - 15.000 V
Max. uitgangsstroom 2	4,6 A
Nom. uitgangsspanning 2	12 V
Nom. uitgangsstroom 2	4,2 A

Model

78

Land van herkomst

Italië (IT)

