

Finder FIN VOEDING 20A 24VDC 480W

€ 255,29

Breedte	85,7 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	130,3 mm
Diepte	134 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Opgenomen vermogen	627,9 VA
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
1e Secundaire spanning	24.000 - 28.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Ja
Max. uitgangsstroom 1	20 A
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	200.000 - 500.000 V
Nom. voedingsspanning bij DC	282.000 - 705.000 V
Kortsluitvast	Ja
Inbouwbreedte	85,7 mm
Vermogensafgifte	5 W
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Nom. uitgangsspanning 1	24 V
Nom. uitgangsstroom 1	20 A
Inbouwhoogte	130,3 mm
Wandmontage	Nee
Directe montage mogelijk	Nee
Model	78
Land van herkomst	China (CN)

