

Finder FIN VOEDING 20A 24VDC 480W

€ 200,31

Breedte	85,5 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	128,8 mm
Diepte	134 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Opgenomen vermogen	592,8 VA
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
1e Secundaire spanning	24.000 - 28.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Ja
Max. uitgangsstroom 1	20 A
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	380.000 - 480.000 V
Nom. voedingsspanning bij DC	500.000 - 780.000 V
Kortsluitvast	Ja
Inbouwbreedte	85,5 mm
Vermogensafgifte	9 W
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Nom. uitgangsspanning 1	24 V
Nom. uitgangsstroom 1	20 A
Inbouwhoogte	128,8 mm
Wandmontage	Nee
Directe montage mogelijk	Nee
Model	78
Land van herkomst	China (CN)



finder
78.Y3.1.440.2414
POWER SUPPLY

DC
OK
24-28V

PFC
Output
24V DC 20A

Input
2W/3W+PE
380...480V AC
L3 L2 L1

finder MODEL: 78.Y3.1.440.2414
POWER SUPPLY
INPUT: 380-480V-3W+PE, 3-phase system
(220-280V-Phase to neutral voltage)
1.0A 50/60Hz
OUTPUT: 24.0V $\approx$ 20.0A 480.0W
AMBIENT TEMP:
-30 to +50°C
(full load)
ATTENTION:
Hot surfaces (location: on top side)
Surfaces chaudes
Finder SpA - 10040 ALMESE
www.finder.it

CE UK
CA
S4
Made in CN