Finder FIN VOEDING 24VDC, 1A 25W € 84,45

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	17,5 mm
Gestabiliseerd	Nee
Hoogte	56,5 mm
Diepte	88,8 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Opgenomen vermogen	14,2 VA
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Breedte in module-eenheden	1
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Ja
Spanningstype voedingsspanning	AC
Secundaire spanning instelbaar	Nee
Max. uitgangsstroom 1	0,5 A
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	110.000 - 240.000 V
Kortsluitvast	Ja
Inbouwbreedte	17,5 mm
Vermogensafgifte	12 W
Uitgangsspanning geregeld	Nee
Nom. uitgangsspanning 1	24 V
Wandmontage	Nee
Directe montage mogelijk	Nee
Max. uitgangsstroom 2	0,5 A
Nom. uitgangsspanning 2	24 V
Aandraaimoment	0.500 - 0.800
Max. uitgangsstroom 3	0,5 A
Nom. uitgangsspanning 3	24 V
Model	78
Land van herkomst	Italië (IT)


+
-
DC
OK
finder
78.25.1.230.2482
OPTA
POWER SUPPLY
Output
1A
24V DC
Input
110...240 V AC
SELV
R21
L(L1) N(L2)