

Finder FIN VOEDING 5A 24VDC 120W

€ 66,76

Breedte	40 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	125,2 mm
Diepte	122,8 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Opgenomen vermogen	203 VA
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
1e Secundaire spanning	24.000 - 28.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Ja
Max. uitgangsstroom 1	5 A
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	200.000 - 500.000 V
Nom. voedingsspanning bij DC	282.000 - 705.000 V
Kortsluitvast	Ja
Inbouwbreedte	40 mm
Vermogensafgifte	3 W
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Nom. uitgangsspanning 1	24 V
Nom. uitgangsstroom 1	5 A
Inbouwhoogte	125,2 mm
Wandmontage	Nee
Directe montage mogelijk	Nee
Model	78
Land van herkomst	China (CN)



finder
78.W2.1.440.2404
POWER SUPPLY

13 14 - +



Output
24V DC
5A



DC
OK

Input
200...500V AC
L2 L1

finder MODEL 78.W2.1.440.2404
POWER SUPPLY
INPUT: 200-500V-1.4A, 50/60Hz
(Use any 2-phase or 3-phase, 4-wire Wye system)
OUTPUT: 24VDC=5A, 120W
AMBIENT TEMP:
-35 to +55°C
(full load)
ATTENTION:
Hot surfaces (bottom or top side)
Surface chassis
Polarized: 100% AUSE
www.finder.com



SIG
Made in CH