

Finder IN KWH MTR 3x6A d+n LCD MID Modbus+2xSO € 361,20

Beschermingsgraad (IP)	IP51
Uitvoering	Meetwaardeomvormer
Breedte	71,9
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Hoogte	99,4
Diepte	65,1
Opgenomen vermogen	1
Uitvoering van de interface	Modbus
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor	Afname/levering
Type indicatie	Analoog
Max. stroom (Imax)	6 A
Aantal posities totaal (telwerk)	25
Type meter	Elektronisch
Energiesoort	Werk- en blindvermogen
Tariefuitvoering	Dubbeltarief
Terugloopblokkering	Nee
Geijkt	Nee
Goedkeuring	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang	Elektrisch
Impulssnelheid	60.000 - 200.000 Imp/kWh (kvarh)
Nauwkeurigheidsklasse	C
Pooltype	Drieleider/vierleider
Met vergrendelcode	Ja
Nom. spanning (Un) N-L	100.000 - 277.000 V
Nom. stroom (In)	6 A
Nom. spanning (Un) L-L	100.000 - 480.000 V
Impulstype	S0
Tariefsturing	Intern
Meettype belastingscurve	Nee
EDL40-signatuur	Nee

Model	7E
Land van herkomst	China (CN)

