

FINDER interface relais 1w 6a 48vuc 38.51.0.048.0060

€ 24,66

Nom. stroom	6 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	6,2 mm
Hoogte	75,6 mm
Diepte	87,3 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	38.400 - 52.800
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	38.400 - 52.800
Bedrijfsspanning bij DC	38.400 - 52.800
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	48.000 - 48.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	48.000 - 48.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	48.000 - 48.000 V
Met LED indicatie	Ja
Max. inschakelstroom	10
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Ja
Model	38
Land van herkomst	Italië (IT)

