

FINDER magneetschak. 2v 25a 230vuc 22.32.0.230.4420 € 34,72

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiepte	60,8 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	2
Aantal contacten als maakcontact	0
Breedte in module-eenheden	1
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 440.000 V
Max. gloeilampbelasting	2.000 W
Max. belasting TL-buis	800 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	500 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	200 VA
Met dag/nacht functie	Nee
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC/DC
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom	25 A
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Bromvrij	Ja
Schuif voor handmatige schakeling	Nee
Gebruikscategorie volgens EN 954-1	1
(Meet)bekrachtigingsspanning	230.000 - 230.000 V
Gebruikscatagorie volgens EN IEC 60947-4-1	AC-7a/AC-7b
Model	22
Land van herkomst	Italië (IT)




22.32.0.230.4320

Made in EU-01

E07

25A 440V AC
AC 7a



230...240VAC 220VDC