

FINDER rel. gedwongen contact 3m+1v 7S.34.8.230.4310 € 144,06

Nom. stroom	6 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	22,5 mm
Hoogte	86,2 mm
Diepte	96 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als maakcontact	3
Aantal contacten als wisselcontact	0
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	195.000 - 264.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	195.000 - 264.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	230.000 - 230.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	230.000 - 230.000 V
Met LED indicatie	Ja
Max. inschakelstroom	15
Materiaal contact	Zilvertinoxide (AgSnO ₂)
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Ja
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Model	7S
Land van herkomst	Italië (IT)

