

FINDER tijdrelais 2w 16a 12-24v 84.02.0.024.0000

€ 143,81

Nom. stroom	16 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	35 mm
Hoogte	56,5 mm
Diepte	88,8 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	12.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	12.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	12.000 - 24.000 V
Tijdbereik	0.100 - 14398.560 s
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt voor frontmontage	Ja
Met insteeksokkel	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Ja
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Ja
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Ja
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Ja
Met halfgeleideruitgang	Nee
Functie opkomvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Ja
Functie ster-driehoek	Nee
Functie afvalvertragend	Ja
Functie uitschakelwissend	Ja
Functie pulsvormend	Ja
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	2
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	2
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	2
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	2

Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	2
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	2
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Ja
Frontmontage	Ja
Model	84
Land van herkomst	Italië (IT)

