

# FLEXA 1011.111.016 SPR-AS PG13,5 ds10

€ 65,90

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Kleur                                     | Zink                        |
| Oppervlaktebescherming                    | Verzinkt                    |
| Materiaal                                 | Staal                       |
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP40                        |
| Buitendiameter                            | 19 mm                       |
| Wanddikte                                 | 1,5                         |
| Nom. diameter                             | 19 mm                       |
| Gebruikstemperatuur                       | -50.000 - 250.000 °C        |
| Binnendiameter                            | 16 mm                       |
| Gewicht                                   | 0,15 kg/m                   |
| Goedkeuring volgens CSA                   | Nee                         |
| Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23       | Ja                          |
| Explosieveilige toepassing                | Ja                          |
| Buigingsradius, statisch                  | 35 mm                       |
| Treksterkte                               | 500 N                       |
| Buigweerstand                             | Flexibel                    |
| Met goedkeuring volgens UL                | Nee                         |
| Brandversnellend                          | Nee                         |
| Goedkeuring volgens FI                    | Nee                         |
| Materiaal ommanteling 1e laag             | Zonder mantel               |
| Materiaal ommanteling 2e laag (buitenste) | Zonder mantel               |
| Drukvastheid                              | 750 N                       |
| Goedkeuring volgens BWB                   | Ja                          |
| Goedkeuring volgens VDE-EMV/emc           | Nee                         |
| Model                                     | SPR-slangen                 |
| Afdichting                                | Geen afdichting             |
| Hanglast                                  | 150 N                       |
| Elektrische eigenschappen                 | Met geleidingseigenschappen |
| Land van herkomst                         | Duitsland (DE)              |

