Flexa Beschermslang kunststof tweedelig, IP67,HB, AD21,2 zwart

€ 9,74

Goedkeuring volgens UTAC	Nee
Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA	Nee
Goedkeuring volgens LUL/British Standard	Nee
Goedkeuring volgens Vd TÜV/GGVS	Nee
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Polyamide (PA)
Buitendiameter	21,3 mm
Nom. diameter	21,3 mm
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 120.000 °C
Binnendiameter	15,1 mm
UV-bestendig	Ja
Materiaal ommanteling	Zonder mantel
Goedkeuring volgens UR	Ja
Goedkeuring volgens CSA	Nee
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23	Nee
Oliebestendig	Nee
Brandbeveiliging conform UL 94	HB
Buigingsradius, statisch	55 mm
Buigweerstand	Flexibel
Extra gladde binnenlaag	Nee
Afsluitbaar (tweedelig)	Ja
Brandversnellend	Nee
Sleuven over de lengterichting	Ja
Goedkeuring volgens DIN 5510	Nee
Goedkeuring volgens NF F 16-101	Nee
Model	ROHRflex-slangen
Met trekdraad	Nee
Land van herkomst	Duitsland (DE)

