

FLEXA metalen kabelbescherm slang PG48 SPR-AS ring 25mtr

€ 23,25

Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Verzinkt
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Buitendiameter	56 mm
Nom. diameter	56 mm
Gebruikstemperatuur	-50.000 - 250.000 °C
Binnendiameter	51 mm
Gewicht	0,82 kg/m
Goedkeuring volgens CSA	Nee
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23	Ja
Explosieveilige toepassing	Ja
Buigingsradius, statisch	125 mm
Treksterkte	500 N
Buigweerstand	Flexibel
Met goedkeuring volgens UL	Nee
Brandversnellend	Nee
Goedkeuring volgens FI	Nee
Materiaal ommanteling 1e laag	Zonder mantel
Materiaal ommanteling 2e laag (buitenste)	Zonder mantel
Drukvastheid	750 N
Goedkeuring volgens BWB	Ja
Goedkeuring volgens VDE-EMV/emc	Nee
Model	SPR-slangen
Afdichting	Geen afdichting
Hanglast	450 N
Elektrische eigenschappen	Met geleidingseigenschappen
Land van herkomst	Duitsland (DE)

