

Fluke 107 IV draagbare digitale multimeter

€ 157,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
IR-interface	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Stroomverzorging	Batterij
Meetwaardegeheugen	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Frequentiemeting	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT III
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Nee
Interface	Nee
Capaciteitsmeting	Ja
Met decibelmeting (dB)	Nee
Weerstandstest/diodetest	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	1 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	1000 µA
Kleinste resolutie wisselspanning	1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	1000 µA
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Geleidewaardemeting	Nee
Max. spanningsbereik AC	600 V
Max. spanningsbereik DC	600 V
Max. stroommeetbereik AC	10 A
Max. stroommeetbereik DC	10 A
Max. weerstandsmmeetbereik	40 MOhm
Maximaalwaardegeheugen	Nee
Meervoudige indicatie	Nee
Minimumwaardegeheugen	Nee
Relatieve waarde meting	Nee
Piekwaardegeheugen	Nee

Metingen van duty cycle	Ja
Met temperatuurmeting	Nee
Meetbereikkeuze	Automatisch
Bluetooth interface	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Toerentalmeting	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 V
Met schermverlichting	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Max. capaciteitsmeetbereik	1.000 µF
Kleinste resolutie capaciteit	0,00001 µF
Max. frequentiemeetbereik	100 kHz
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen	Nee
Land van herkomst	China (CN)

