

Fluke 117 multimeter voor elektriciens&5 geïsoleerde schroevendraaiers

€ 431,00

Beschermingsgraad (IP)	IP42
IR-interface	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Stroomverzorging	Batterij
Meetwaardegeheugen	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Frequentiemeting	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT III
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Interface	Nee
Capaciteitsmeting	Ja
Met decibelmetering (dB)	Nee
Analoge balkaanduiding	Ja
Weerstandstest/diodetest	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	1000 µA
Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	Overig
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Geleidewaardemeting	Nee
Max. spanningsbereik AC	600 V
Max. spanningsbereik DC	600 V
Max. stroommeetbereik AC	10 A
Max. stroommeetbereik DC	10 A
Max. weerstandsmetbereik	40 MOhm
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Meervoudige indicatie	Nee
Minimumwaardegeheugen	Ja

Relatieve waarde meting	Nee
Piekwaardegeheugen	Nee
Metingen van duty cycle	Nee
Met temperatuurmeting	Nee
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Bluetooth interface	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Toerentalmeting	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 V
Met schermverlichting	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Ja
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Max. capaciteitsmeetbereik	9.999 μ F
Kleinste resolutie capaciteit	0,001 μ F
Max. frequentiemeetbereik	50 kHz
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Ja
Model	Multimeter
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen	Nee
Land van herkomst	Maleisië (MY)

