

## Fluke 117 multimeter voor elektriciens&5 geïsoleerde schroevendraaiers

€ 431,00

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Beschermingsgraad (IP)            | IP42     |
| IR-interface                      | Nee      |
| Explosiegeteste uitvoering        | Nee      |
| Stroomverzorging                  | Batterij |
| Meetwaardegeheugen                | Nee      |
| Doorgangstest                     | Ja       |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold)  | Ja       |
| Frequentiemeting                  | Ja       |
| Meetcircuitcategorie              | CAT III  |
| Indicatie/aanduiding              | Digitaal |
| Rendementsmeting (TRMS)           | Ja       |
| Interface                         | Nee      |
| Capaciteitsmeting                 | Ja       |
| Met decibelmetering (dB)          | Nee      |
| Analoge balkaanduiding            | Ja       |
| Weerstandstest/diodetest          | Ja       |
| Inductiviteitsmeting              | Nee      |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV   |
| Kleinste resolutie gelijkstroom   | 1000 µA  |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV   |
| Kleinste resolutie wisselstroom   | Overig   |
| Kleinste resolutie weerstand      | 0,1 Ohm  |
| Geleidewaardemeting               | Nee      |
| Max. spanningsbereik AC           | 600 V    |
| Max. spanningsbereik DC           | 600 V    |
| Max. stroommeetbereik AC          | 10 A     |
| Max. stroommeetbereik DC          | 10 A     |
| Max. weerstandsmetbereik          | 40 MOhm  |
| Maximaalwaardegeheugen            | Ja       |
| Meervoudige indicatie             | Nee      |
| Minimumwaardegeheugen             | Ja       |

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Relatieve waarde meting</b>                                   | Nee                   |
| <b>Piekwaardegeheugen</b>                                        | Nee                   |
| <b>Metingen van duty cycle</b>                                   | Nee                   |
| <b>Met temperatuurmeting</b>                                     | Nee                   |
| <b>Meetbereikkeuze</b>                                           | Handmatig/automatisch |
| <b>Bluetooth interface</b>                                       | Nee                   |
| <b>Temperatuurmeting TC</b>                                      | Nee                   |
| <b>Toerentalmeting</b>                                           | Nee                   |
| <b>Zekeringsautomaat</b>                                         | Nee                   |
| <b>Max. spanning meetcircuitcategorie</b>                        | 600 V                 |
| <b>Met schermverlichting</b>                                     | Ja                    |
| <b>Schaalindeling balkaanduiding lineair</b>                     | Ja                    |
| <b>Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch</b>                | Nee                   |
| <b>Max. capaciteitsmeetbereik</b>                                | 9.999 $\mu$ F         |
| <b>Kleinste resolutie capaciteit</b>                             | 0,001 $\mu$ F         |
| <b>Max. frequentiemeetbereik</b>                                 | 50 kHz                |
| <b>Kleinste resolutie frequentie</b>                             | 0,01 Hz               |
| <b>Nom. testspanning 100 V</b>                                   | Nee                   |
| <b>Nom. testspanning 1000 V</b>                                  | Nee                   |
| <b>Nom. testspanning 250 V</b>                                   | Nee                   |
| <b>Nom. testspanning 500 V</b>                                   | Nee                   |
| <b>Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch</b>               | Ja                    |
| <b>Model</b>                                                     | Multimeter            |
| <b>Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)</b> | Nee                   |
| <b>Temperatuurmeting RTD</b>                                     | Nee                   |
| <b>Nom. testspanning 10 V</b>                                    | Nee                   |
| <b>Nom. testspanning 50 V</b>                                    | Nee                   |
| <b>Kabellengtemeting</b>                                         | Nee                   |
| <b>Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E</b>      | Nee                   |
| <b>Vermogens- en energiemeting</b>                               | Nee                   |
| <b>Harmonische analyse/power quality</b>                         | Nee                   |
| <b>Hoogspanningstest voor motorwikkelingen</b>                   | Nee                   |
| <b>Land van herkomst</b>                                         | Maleisië (MY)         |

