

Fluke Isolatiemultimeter

€ 1.034,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
IR-interface	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Stroomverzorging	Batterij
Meetwaardegeheugen	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Frequentiemeting	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Interface	Nee
Capaciteitsmeting	Nee
Met decibelmetering (dB)	Nee
Analoge balkaanduiding	Nee
Weerstandstest/diodetest	Nee
Inductiviteitsmeting	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	10 µA
Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	10 µA
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Geleidewaardemeting	Nee
Max. spanningsbereik AC	1.000 V
Max. spanningsbereik DC	1.000 V
Max. stroommeetbereik AC	0,4 A
Max. stroommeetbereik DC	0,4 A
Max. weerstandsmetbereik	50 MOhm
Maximaalwaardegeheugen	Nee
Meervoudige indicatie	Ja
Minimumwaardegeheugen	Nee
Relatieve waarde meting	Nee

Piekwaardegeheugen	Nee
Metingen van duty cycle	Nee
Met temperatuurmeting	Nee
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Bluetooth interface	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Toerentalmeting	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 V
Met schermverlichting	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Isolati weerstandsmeetbereik	0.100 - 600.000 MOhm
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Ja
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Ja
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Model	Multimeter
Temperatuurmeting	Nee
Milliohm meting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen	Nee
Land van herkomst	Verenigde Staten (US)

