

FLUKE luskalibrator meten 0-0,2-20vdc 0-24ma FLUKE-715

€ 2.071,00

Aantal kanalen	1
Meetwaardegeheugen	Nee
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Interface	Nee
Analoge balkaanduiding	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,01 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	1 µA
Max. spanningsbereik DC	10 V
Max. stroommeetbereik DC	0,024 A
Meervoudige indicatie	Ja
Thermo-element RTD	Nee
Thermo-element type B	Nee
Thermo-element type E	Nee
Thermo-element type J	Nee
Thermo-element type K	Nee
Thermo-element type N	Nee
Thermo-element type R	Nee
Thermo-element type S	Nee
Thermo-element type T	Nee
Model	Proceskalibrator
Drukmeting	Nee
Spanning geven 0 V ... 10V	Ja
Spanning geven 0 mV ... 100mV	Ja
Stroom geven 0 mA ... 24 mA	Ja
Thermo-element type L	Nee
Thermo-element type U	Nee
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV	Nee
Spanning geven 0 V ... 3 V	Nee
Spanning geven 0 V ... 15 V	Nee
Laagste resolutie stroom geven	0,001 mA
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA	Ja

Laagste resolutie stroomdaling	0,001 mA
Weerstand geven	Nee
Thermo-element RTD Pt100	Nee
Thermo-element RTD Pt1000	Nee
Thermo-element RTD Ni100	Nee
Thermo-element RTD Ni1000	Nee
Frequentie en impulsgroepen geven	Nee
Helling- en trapfunctie	Ja
Gelijktijdig meten en geven	Ja
Kalibratiefunctie	Nee
Laagste resolutie spanning geven	0,01 mV
Land van herkomst	China (CN)

