

FLUKE processmeter FLUKE-787B

€ 1.669,00

Aantal kanalen	1
Meetwaardegeheugen	Nee
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Interface	Ja
Analoge balkaanduiding	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,001 mV
Kleinste resolutie wisselspanning	0,001 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	1 µA
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Max. spanningsbereik DC	1.000 V
Max. stroommeetbereik AC	1 A
Max. stroommeetbereik DC	1 A
Max. weerstandsmmeetbereik	40.000.000 Ohm
Meervoudige indicatie	Ja
Thermo-element RTD	Nee
Thermo-element type B	Nee
Thermo-element type E	Nee
Thermo-element type J	Nee
Thermo-element type K	Nee
Thermo-element type N	Nee
Thermo-element type R	Nee
Thermo-element type S	Nee
Thermo-element type T	Nee
Model	Proceskalibrator
Drukmeting	Nee
Spanning geven 0 V ... 10V	Nee
Spanning geven 0 mV ... 100mV	Nee
Stroom geven 0 mA ... 24 mA	Ja
Thermo-element type L	Nee
Thermo-element type U	Nee
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV	Nee

Spanning geven 0 V ... 3 V	Nee
Spanning geven 0 V ... 15 V	Nee
Laagste resolutie stroom geven	0,001 mA
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA	Ja
Laagste resolutie stroomdaling	0,001 mA
Weerstand geven	Nee
Thermo-element RTD Pt100	Nee
Thermo-element RTD Pt1000	Nee
Thermo-element RTD Ni100	Nee
Thermo-element RTD Ni1000	Nee
Frequentie en impulsgroepen geven	Nee
Helling- en trapfunctie	Ja
Gelijktijdig meten en geven	Nee
Kalibratiefunctie	Nee
Land van herkomst	Verenigde Staten (US)

