

Fluke RTD-temperatuurkalibrator

€ 1.838,00

Aantal kanalen	1
Meetwaardegeheugen	Nee
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Interface	Nee
Analoge balkaanduiding	Nee
Kleinste resolutie gelijkstroom	1 μ A
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Max. stroommeetbereik DC	0,024 A
Max. weerstandsmmeetbereik	4.000 Ohm
Meervoudige indicatie	Ja
Thermo-element RTD	Ja
Model	Proceskalibrator
Drukmeting	Nee
Spanning geven 0 V ... 10V	Nee
Spanning geven 0 mV ... 100mV	Nee
Stroom geven 0 mA ... 24 mA	Nee
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV	Nee
Spanning geven 0 V ... 3 V	Nee
Spanning geven 0 V ... 15 V	Nee
Weerstand geven	Ja
Thermo-element RTD Pt100	Ja
Thermo-element RTD Pt1000	Ja
Thermo-element RTD Ni100	Nee
Thermo-element RTD Ni1000	Nee
Frequentie en impulsgroepen geven	Nee
Helling- en trapfunctie	Ja
Gelijktijdig meten en geven	Ja
Kalibratiefunctie	Nee
Max. weerstand encoder	4.000 Ohm
Land van herkomst	China (CN)

FLUKE 712B RTD CALIBRATOR

Source

100 %

LO IEx

300.0 °C

212.05 Ω

20.002 mA

Type:Pt100 (385)



RTD
TYPE

MEASURE
SOURCE

2 3 4
WIRE

SET

100%

SET

0%

UNITS

25%

25%



MEASURE/SOURCE

MEASURE



30 V
MAX

30 V
MAX

30 V
MAX



4WIRE

COM