

Fluke TYPE 1 STEKKER VOOR TESTADAPTER EV OPLADEN, INTL € 416,00

Beschermingsgraad (IP)	IP54
Breedte	60
Lengte	110
Hoogte	232
Max. uitgangsstroom	10
Bedrijfstemperatuur	0.000 - 40.000
Vervuilingsgraad	2
Met koffer/tas	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT II
Max. uitgangsspanning	480
Max. spanning meetcircuitcategorie	300
Model	Adapter voor meetinstrument
Max. primaire spanning	480
Connector type input	Overig
Connector type output	4 mm veiligheidsstekkerstechniek
Type adapter	Elektrisch
Geschikt voor fotovoltage test	Nee
Geschikt voor E-mobility test	Ja
Toepasbaar met een multimeter	Ja
Toepasbaar met een stroomtang	Nee
Toepasbaar met een apparaattester	Nee
Toepasbaar met een installatietester	Ja
Toepasbaar met een aardingsweerstandmeter	Nee
Toepasbaar met een machinetester	Nee
Toepasbaar met een power analyser	Nee
Toepasbaar met een procescalibrator	Nee
Toepasbaar met een milieuparameter instrument	Nee
Toepasbaar met een oscilloscoop	Ja
Toepasbaar met een thermische camera	Nee
Toepasbaar met een trillingsmeter	Nee
Toepasbaar met een ultrasone lekdetector	Nee

Toepasbaar met lasergereedschap

Nee

Max. primaire stroom

10

Land van herkomst

China (CN)

