

H-FLEX INS C-PUR 10X2X0,75 mm

€ 32,15

Aantal aders	20
Nom. geleiderdoorsnede	0,75 mm²
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleuren en cijfers
Nom. spanning U	300 V
Getwist	Per twee
Mantelkleur	Zwart
Geleidervorm	Rond
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Mantelmateriaal	Polyurethaan (PUR)
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-35.000 - 80.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-60.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	18 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Geleiderweerstand bij 20°C	55,2
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Nee
Gewicht	350
Kabelbreedte circa	1.000 mm
Kabelhoogte circa	18 mm
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Scherm	Ja
Specificatie aderisolatie	Polyetheen (PE)
Specificatie mantelmateriaal	MV
Beschermd tegen torderen	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen

Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90
Litze	Ja
Aantal groepen getwist	10
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Ja
Model	H-FLEX
Bewapening/armering	Vlechtwerk
Materiaal bewapening	Koper
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0,15
Vochtbarrière	Polyurethaan (PUR)
Aantal strengen per geleider	7
Streng diameter	0,21

