

H-FLEX PWR C-PUR 4X2,5

€ 21,01

Aantal aders	4
Nom. geleiderdoorsnede	2,5
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleuren en cijfers
Nom. spanning U	1 kV
Getwist	Nee
Mantelkleur	Zwart
Geleidervorm	Rond
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
Mantelmateriaal	Polyurethaan (PUR)
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-35.000 - 80.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-60.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	12,5 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Nee
Gewicht	200
Kabelbreedte circa	1.000 mm
Kabelhoogte circa	12,5 mm
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Scherm	Nee
Specificatie aderisolatie	Polyetheen (PE)
Specificatie mantelmateriaal	Polyetheen (PE)
Beschermd tegen torderen	Nee
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90

Litze	Nee
Aantal hulppers	0
Aantal groepen getwist	0
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Ja
Model	H-Flex
Bewapening/armering	Geen
Vochtbarrière	Overig

