

HAF comfomaat B16a 30ma 0903.860

€ 216,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	73 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	25.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	25.000 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Stootspanningsvastheid	250 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	6 kA
Nom. afschakelvermogen EN 60898	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Model	Hafonorm

