

HAF draaischakelaar 40a 4pol 0903-040

€ 86,00

Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP10
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	230.000 - 400.000 V
Nom. continuustroom Iu	40 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	16 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	11 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	400 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	40 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,5 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	40 A

Schakelvermogen bij 400 V

11 kW

Model

Hafonorm

