

## HAF kast 1fase 1x hs 2x als 7x gr HAD3433-22+H42

€ 1.133,00

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Kleur                                         | Zwart                        |
| Overspanningsbeveiliging                      | Nee                          |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                         |
| Breedte                                       | 220 mm                       |
| Montagewijze                                  | Opbouw (stucwerk)            |
| Hoogte                                        | 390 mm                       |
| Diepte                                        | 90 mm                        |
| Soort afdekking                               | Deksel                       |
| Aanbouwmogelijkheid                           | Ja                           |
| Materiaal behuizing                           | Kunststof                    |
| Afsluitbaar                                   | Nee                          |
| Aantal fasen                                  | 1                            |
| Breedte in module-eenheden                    | 24                           |
| Type sluiting                                 | Overig                       |
| Aantal rijen                                  | 2                            |
| Met contactdoos                               | Nee                          |
| Uitschakelkarakteristiek                      | B                            |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V | 6                            |
| Beveiliging                                   | Installatie-/aardlekautomaat |
| Met transparant deksel                        | Nee                          |
| Aantal aardlekautomaten                       | 0                            |
| Aantal aardlekschakelaars 300mA               | 0                            |
| Aantal aardlekschakelaars 30mA                | 2                            |
| Aantal directe groepen                        | 0                            |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar       | 7                            |
| Aantal lichtgroepen                           | 7                            |
| Aantal polen hoofdschakelaar                  | 2                            |
| Met beltransformator                          | Nee                          |
| Kookgroep                                     | Geen                         |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep            | Nee                          |
| Totaal aantal groepen                         | 7                            |
| Hoofdschakelaar - nom. stroom                 | 40 A                         |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Geschikt voor data</b>                                 | Nee              |
| <b>Bescherming hoofdschakelaar</b>                        | Nee              |
| <b>Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)</b>              | Nee              |
| <b>Hoge afschermingsgraad (High-integrity)</b>            | Nee              |
| <b>Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)</b>              | Ja               |
| <b>Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)</b>                  | Ja               |
| <b>Aantal boogfout detectie apparaten</b>                 | 0                |
| <b>Met meter</b>                                          | Nee              |
| <b>Aantal uitgaande lijnen</b>                            | 0                |
| <b>Inbouwdiepte</b>                                       | 0.000 - 0.000 mm |
| <b>Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)</b> | 7                |
| <b>Model</b>                                              | Hafonorm         |







HAFONORM

