

## **HAF kast 1x hs 2x als 2p 40a +4gr HAD3232-22+H42\* € 918,00**

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Kleur</b>                                         | Zwart                        |
| <b>Overspanningsbeveiliging</b>                      | Nee                          |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                        | IP20                         |
| <b>Breedte</b>                                       | 220 mm                       |
| <b>Montagewijze</b>                                  | Opbouw (stucwerk)            |
| <b>Hoogte</b>                                        | 280 mm                       |
| <b>Diepte</b>                                        | 90 mm                        |
| <b>Soort afdekking</b>                               | Deksel                       |
| <b>Aanbouwmogelijkheid</b>                           | Ja                           |
| <b>Materiaal behuizing</b>                           | Kunststof                    |
| <b>Afsluitbaar</b>                                   | Nee                          |
| <b>Aantal fasen</b>                                  | 1                            |
| <b>Breedte in module-eenheden</b>                    | 12                           |
| <b>Type sluiting</b>                                 | Overig                       |
| <b>Aantal rijen</b>                                  | 1                            |
| <b>Met contactdoos</b>                               | Nee                          |
| <b>Uitschakelkarakteristiek</b>                      | B                            |
| <b>Nom. afschakelvermogen lcn EN 60898 bij 230 V</b> | 6                            |
| <b>Beveiliging</b>                                   | Installatie-/aardlekautomaat |
| <b>Met transparant deksel</b>                        | Nee                          |
| <b>Aantal aardlekautomaten</b>                       | 0                            |
| <b>Aantal aardlekschakelaars 300mA</b>               | 0                            |
| <b>Aantal aardlekschakelaars 30mA</b>                | 2                            |
| <b>Aantal directe groepen</b>                        | 0                            |
| <b>Aantal groepen achter aardlekschakelaar</b>       | 4                            |
| <b>Aantal lichtgroepen</b>                           | 4                            |
| <b>Aantal polen hoofdschakelaar</b>                  | 2                            |
| <b>Met beltransformator</b>                          | Nee                          |
| <b>Kookgroep</b>                                     | Geen                         |
| <b>Kookgroep geschikt als krachtgroep</b>            | Nee                          |
| <b>Totaal aantal groepen</b>                         | 4                            |
| <b>Hoofdschakelaar - nom. stroom</b>                 | 40 A                         |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Geschikt voor data</b>                                 | Nee              |
| <b>Bescherming hoofdschakelaar</b>                        | Nee              |
| <b>Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)</b>              | Nee              |
| <b>Hoge afschermingsgraad (High-integrity)</b>            | Nee              |
| <b>Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)</b>              | Ja               |
| <b>Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)</b>                  | Ja               |
| <b>Aantal boogfout detectie apparaten</b>                 | 0                |
| <b>Met meter</b>                                          | Nee              |
| <b>Aantal uitgaande lijnen</b>                            | 0                |
| <b>Inbouwdiepte</b>                                       | 0.000 - 0.000 mm |
| <b>Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)</b> | 4                |
| <b>Model</b>                                              | Hafonorm         |

