HAF kast 3fase 1x hs 3x als 12x gr
HAD343434-222+H44

€ 1.754,00

Kleur	Zwart
Overspanningsbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aansluitwijze	Schroefklem
Breedte	220 mm
RAL-nummer	7.021
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Hoogte	390 mm
Diepte	90 mm
Soort afdekking	Deksel
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Afsluitbaar	Nee
Opgenomen vermogen	55,6
Aantal fasen	3
Breedte in module-eenheden	24
Type sluiting	Overig
Aantal rijen	2
Met contactdoos	Nee
Uitschakelkarakteristiek	B
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	6
Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat
Met transparant deksel	Nee
Aantal aardlekautomaten	0
Aantal aardlekschakelaars 300mA	0
Aantal aardlekschakelaars 30mA	3
Aantal directe groepen	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	12
Aantal lichtgroepen	12
Aantal polen hoofdschakelaar	4
Met beltransformator	Nee

Kookgroep	Geen
Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
Totaal aantal groepen	12
Hoofdschakelaar - nom. stroom	40 A
Geschikt voor data	Nee
Bescherming hoofdschakelaar	Nee
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	Ja
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)	Ja
Aantal boogfout detectie apparaten	0
Met meter	Nee
Aantal uitgaande lijnen	0
Met N-verbreekslede	Nee
Inbouwdiepte	0.000 - 0.000 mm
Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)	12
Model	Hafonorm
EF018742	Nee
EF019065	0
Land van herkomst	Nederland (NL)


ABB
HAFONORM