

HAGER aardlekautomaat 1p+n c16 ka 300ma AFA916H € 202,00

Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	68 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Nom. foutstroom	0,3 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 16.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	6 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	5,2
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Model	HACO

