

HAGER aardlekautomaat 3p+n b32a ADM432G

€ 264,00

Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	70 mm
Nom. (meet)stroom	32 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 16.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	4
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	4
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Stootspanningsvastheid	3 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	14,6
Nom. afschakelvermogen EN 60898	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Model	HACO

