

# HAGER automaat 1p+n b16 MKS516

€ 53,00

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                          |
| Spanningstype                                 | AC                            |
| Inbouwdiepte                                  | 70 mm                         |
| Nom. (meet)stroom                             | 16 A                          |
| Nom. (meet)spanning                           | 240 V                         |
| Inbouwmontage (stucwerk)                      | Ja                            |
| Frequentie                                    | 50.000 - 60.000 Hz            |
| Breedte in module-eenheden                    | 1                             |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)    | Ja                            |
| Explosieveilig                                | Nee                           |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf          | -25.000 - 70.000 °C           |
| Nevenapparaat mogelijk                        | Nee                           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads      | 1.500 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads     | 1.500 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| Nom. isolatiespanning Ui                      | 500 V                         |
| Uitschakelkarakteristiek                      | B                             |
| Energiebegrenzingsklasse                      | 3                             |
| Vervuilingsgraad                              | 2                             |
| Aantal beveiligde polen                       | 1                             |
| Meeschakelende nul                            | Ja                            |
| Aantal polen (totaal)                         | 2                             |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                 | 4 kV                          |
| Overspanningscategorie                        | 3                             |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V | 6 kA                          |
| Frequentie                                    | 50                            |
| Verliesvermogen                               | 4,2                           |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898               | 6                             |

