HAGER beweeg/aanwezigheidsmelder pir 360° opbouw wit EE804A

€ 107,20

Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.001
Beschermingsgraad (IP)	IP21
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder
Aansluitwijze	Schroefklem
Breedte	100 mm
Spanningstype	AC
Diameter	100 mm
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Hoogte	61 mm
Diepte	100 mm
Inbouwdiepte	0 mm
Antibacteriële behandeling	Nee
Inbouwdiameter	0 mm
Ingang voor nevenunit	Ja
Slagvastheid	IK04
Min. diepte van de inbouwdoos	0 mm
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Max. schakelvermogen LED	400
Max. schakelvermogen	2.300 W
C-Belasting	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts	6 m

Hoek reikwijdte horizontaal	360.000 - 360.000 °
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Optimale montagehoogte	4 m
Onderkruipbeveiliging	Nee
Trappenhuisbewaking	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Max. reikwijdte frontaal	6 m
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Vrije dierzone	Nee
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Met afstandsbediening	Nee
Uitschakelvertraging	0 s
Overbruggingsschakelaar	Nee
Temperatuur	-5.000 - 45.000 °C
Aanspreekhelderheid	5.000 - 1000.000 lx
Bediening op afstand	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Scanhoek	360 °
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met DALI interface	Nee
Max. presentiebereik	12,5 m²
Opnemertype	Passief infrarood
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Max. inschakelstroom	10 A
Min. aanloopstroom	0 A
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwlengte	0 mm

Met aansluitkabel	Nee
Zwenkbereik sensor, horizontaal	360.000 - 360.000 °
Aantal schakelzones	1
Gedwongen inschakeling	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Inschakelvertraging	0 s

