

## HAGER contactdoos modulair SN016

€ 23,00

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Nom. stroom                           | 16 A               |
| Kleur                                 | Grijs              |
| Halogeenvrij                          | Ja                 |
| Met aan/uitschakelaar                 | Nee                |
| Stekkerstand gedraaid                 | Nee                |
| Overspanningsbeveiliging              | Nee                |
| Materiaal                             | Kunststof          |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)            | 7.044              |
| Transparant                           | Nee                |
| Uitvoering oppervlakte                | Mat                |
| Met IFTTT ondersteuning               | Nee                |
| Compatible met Apple HomeKit          | Nee                |
| Compatible met Google Assistant       | Nee                |
| Compatible met Amazon Alexa           | Nee                |
| Uitvoering                            | Randaarde          |
| Aansluitwijze                         | Schroefklem        |
| Nom. spanning                         | 250 V              |
| Montagewijze                          | Overig             |
| Aantal contactdozen                   | 1                  |
| Schakelmateriaalbreedte               | 44 mm              |
| Schakelmateriaalhoogte                | 75 mm              |
| Schakelmateriaaldiepte                | 66 mm              |
| Met klapdeksel                        | Nee                |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)  | IP20               |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 2                  |
| Antibacteriële behandeling            | Nee                |
| Afsluitbaar                           | Nee                |
| Min. diepte van de inbouwdoos         | 40 mm              |
| Frequentie                            | 50.000 - 60.000 Hz |
| Opdruk/indicatie                      | Geen               |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak           | Nee                |
| Met signaallamp                       | Nee                |

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                                     | Nee  |
| <b>Met glaszekering</b>                                      | Nee  |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                                | Nee  |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>                       | 0    |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>                             | Nee  |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>                       | 0    |
| <b>Rond aardingscontact</b>                                  | Nee  |
| <b>Nom. foutstroom</b>                                       | 0 mA |
| <b>Geïsoleerde montage</b>                                   | Ja   |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>                       | 2    |
| <b>Metallic</b>                                              | Nee  |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b>               | Nee  |
| <b>In overeenstemming met UK Building Regulations Part M</b> | Nee  |

