

HAGER hoofdschakelaar 4p 250a HA454

€ 384,00

Breedte	125
Aantal polen	4
Hoogte	160
Diepte	230
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP00
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	380.000 - 415.000 V
Nom. continuustroom I _u	250 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	50 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Kabelklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	112 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	415 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	250 A

Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom I_{cw}	9 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	200 A
Schakelvermogen bij 400 V	164 kW
Met voorbereide bekabeling	Nee

