

HAGER lastscheider 4p 20A HAB402

€ 50,30

Breedte	60
Aantal polen	4
Hoogte	68
Diepte	69
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Korte draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Grijs
Breedte in module-eenheden	3,5
Bedrijfsspanning (meetspanning)	380.000 - 415.000 V
Nom. continuustroom Iu	20 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	9 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	415 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek

Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	20 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom I_{cw}	1,26 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	20 A
Schakelvermogen bij 400 V	13 kW
Met voorbereide bekabeling	Nee

