

## HARTING Adapter module for D-Sub, female -1cable

€ 25,96

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aantal polen                                                  | 9                             |
| Vorm                                                          | Rechthoekig                   |
| Nom. (meet)spanning                                           | 50 V                          |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Overig                        |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)                       | Nee                           |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -40.000 - 125.000 °C          |
| Met draadbescherming                                          | Nee                           |
| Contactuitvoering                                             | Contrastekker (female)        |
| Materiaal contactcoating                                      | Overig                        |
| Contactinzetstuk zonder contacten                             | Nee                           |
| Met aardgeleider                                              | Ja                            |
| Materiaal contact                                             | Overig                        |
| Materiaal connectorinzetstuk                                  | Thermoplast                   |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 5 A                           |
| Omgevingstemperatuur                                          | -40.000 - 125.000 °C          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.080 - 0.520 mm <sup>2</sup> |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                            |
| Min. aantal steekcycli                                        | 500                           |
| Toegekende stootspanning                                      | 0,8 kV                        |
| Vervuilingsgraad                                              | 3                             |
| Materiaal contact inzetstuk                                   | Thermoplast                   |
| Overspanningscategorie                                        | III                           |
| Met behuizing                                                 | Nee                           |

