

HARTING Han 100A axial module, male 10-25 mm²

€ 49,79

Aantal polen	2
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Axiale schroefaansluiting
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	100 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	10.000 - 25.000 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	10.000 - 25.000 mm ²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	8 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	2
Diameter insteekcontact	8 mm
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee

