

## HARTING Han 100A crimp module, male

€ 15,49

|                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aantal polen                                                  | 2                               |
| Vorm                                                          | Rechthoekig                     |
| Nom. (meet)spanning                                           | 1.000 V                         |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Crimpaansluiting                |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)                       | Nee                             |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -40.000 - 125.000 °C            |
| Met draadbescherming                                          | Nee                             |
| Contactuitvoering                                             | Pen                             |
| Materiaal contactcoating                                      | Overig                          |
| Contactinzetstuk zonder contacten                             | Ja                              |
| Met aardgeleider                                              | Nee                             |
| Materiaal contact                                             | Overig                          |
| Materiaal connectorinzetstuk                                  | Thermoplast                     |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 100 A                           |
| Omgevingstemperatuur                                          | -40.000 - 125.000 °C            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 10.000 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                              |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 10.000 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| Min. aantal steekcycli                                        | 500                             |
| Toegekende stootspanning                                      | 8 kV                            |
| Vervuilingsgraad                                              | 3                               |
| Materiaal contact inzetstuk                                   | Thermoplast                     |
| Aantal vermogenscontacten                                     | 2                               |
| Diameter insteekcontact                                       | 8 mm                            |
| Overspanningscategorie                                        | III                             |
| Met behuizing                                                 | Nee                             |

