
# HARTING Han 10Ex-F-s

**€ 45,34**

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 34 mm |
| **Aantal polen** | 10 |
| **Hoogte** | 63,8 mm |
| **Diepte** | 34,6 mm |
| **Nom. (meet)spanning** | 90 V |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Schroefaansluiting |
| **Bedrijfstemperatuur** | -20.000 - 40.000 °C |
| **Met draadbescherming** | Nee |
| **Contactuitvoering** | Contrastekker (female) |
| **Materiaal contactcoating** | Zilver |
| **Contactinzetstuk zonder contacten** | Nee |
| **Met aardgeleider** | Ja |
| **Materiaal contact** | Overige koperlegeringen |
| **Materiaal connectorinzetstuk** | Thermoplast |
| **Nom. (meet)stroom In** | 10 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.750 - 2.500 mm² |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.750 - 2.500 mm² |
| **Min. aantal steekcycli** | 500 |
| **Materiaal contact inzetstuk** | Thermoplast |
| **Aantal vermogenscontacten** | 10 |


6
7
8
9
10