# HARTING Han 16HPR-HTE-SL-M40 € 105,27

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 58 mm |
| **Lengte** | 165 |
| **Hoogte** | 110,5 mm |
| **Diepte** | 110,5 mm |
| **Materiaal behuizing** | Aluminium |
| **Vorm** | Rechthoekig |
| **Type vergrendeling** | Schroef |
| **Met klapdeksel** | Nee |
| **Coating behuizing** | Poedercoating |
| **Kleur behuizing** | Zwart |
| **Bedrijfstemperatuur** | -40.000 - 125.000 °C |
| **EMC-uitvoering** | Nee |
| **Aantal leidinginvoeringen** | 1 |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | Overig |
| **UV-bestendig** | Ja |
| **Met wartel** | Nee |
| **Corrosiebestendig** | Nee |
| **Met steun** | Nee |
| **Met afdichting** | Nee |
| **Uitvoering behuizing** | Stekkerbehuizing |
| **Beschermingsgraad (IP), gemonteerd** | IP65 |
| **Positie kabeltoevoer** | Boven |
| **Positie van de beugel** | Geen |
| **Bevestigingswijze kabelwartel** | Metrisch |
| **Met vergrendelingsvoorziening** | Ja |
| **Coating behuizing** | Poedercoating |

