HARTING Han 1A-2+PE-s-f

€ 12,40

Breedte	25,3 mm
Aantal polen	2
Hoogte	16,3 mm
Diepte	35,2 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 90.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	10 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.750 - 1.500 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 1.500 mm²
Min. aantal steekcycli	100
Toegekende stootspanning	4 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	2


2
Han 1A-2-PE-s-1
10A 230/400V 4kV 3
09 10 002 2706
96 A 762 R 00