HARTING Han 1A-3+PE-C-f shielded, latch € 10,36

Breedte	25,3 mm
Aantal polen	3
Hoogte	18,7 mm
Diepte	38,8 mm
Nom. (meet)spanning	400 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Crimpaansluiting
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 90.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Overig
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overig
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	10 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 2.500 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 2.500 mm²
Min. aantal steekcycli	100
Toegekende stootspanning	6 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	3


Han 1A-3-PE-c-1
shielded
10A 400V 6kV 3
09 10 003 3101